

Thermodur-schwarz

Universele dispersie voor asfalt bekledingen

- ▲ Zelfglanzende kunststofdispersie
- ▲ Uitstekende filmvormende eigenschappen
- ▲ Bijzonder slijtvast, vuilafstotend, wisvast en met glijweerstand
- ▲ Zeer goede waterbestendigheid



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op grondig gereinigde waterbestendige zwarte industriële vloerbedekkingen, bijv. asfalttegels.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Voorkom dat het product in de mop opdroogt. Sluit de kanister onmiddellijk na gebruik. Voorkom tocht tijdens het aanbrengen en drogen. Product voor gebruik schudden!

Coaten:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 2–3 lagen met een tussenpoos van ca. 30 minuten. Breng het onverdunde product, na een geslaagde basisreiniging en een korte droogtijd, in een dunne laag aan, bijv. met een vlakmop of inwasser. Verbruik: 25,0 ml/m² per opgebrachte laag.

Om te voorkomen dat de zwarte verfdeeltjes afslijten, moet een extra laag Thermodur (kleurloos, art.-nr. j200205) worden aangebracht.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1! Beschermen tegen vorst.

Productsamenstelling

Kunststofdispersies, harde polyethyleenwas, in water oplosbare oplosmiddelen, harsen, weekmakers, kleurstoffen, conserveringsmiddel.
pH-waarde (concentraat): ca. 8,5