

Thermospeed

High-speed-dispersie

- ▲ Zelfglanzende kunststofdispersie
- ▲ Uitstekende filmvormende eigenschappen
- ▲ Bijzonder slijtvast, vuilafstotend, wisvast en met glijweerstand
- ▲ Zeer goede waterbestendigheid
- ▲ Bestand tegen oppervlaktedesinfectiemiddelen
- ▲ Probleemloze verwijdering van loopsporen door boenen (ca. 1000 tpm)
- ▲ Optimaal boenbaar



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op grondig gereinigde, waterbestendige, van een bescherm laag te voorziene vloerbedekkingen, bijv. pvc, rubber, linoleum, absorberende natuur- en kunststeen. Voor vloeren met een PU- of PE-slijtlaag moet vóór het aanbrengen een hechtingstest worden uitgevoerd.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Voorkom dat het product in de mop opdroogt. Sluit de kanister onmiddellijk na gebruik. Voorkom tocht tijdens het aanbrengen en drogen.

Coaten:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 2–3 lagen met een tussenpoos van ca. 30 minuten. Breng het onverdunde product, na een geslaagde basisreiniging en een korte droogtijd, in een dunne laag aan, bijv. met een vlakmop of inwasser. Verbruik: 25,0 ml/m² per opgebrachte laag.

Opwrijven:

Af en toe boenen (ca. 1000 tpm) verdicht de onderhoudscomponenten, verwijdert gebruikssporen en verhoogt de duurzaamheid.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1! Beschermen tegen vorst.

Productsamenstelling

Kunststofdispersies, harde polyethyleenwas, in water oplosbare oplosmiddelen, harsen, weekmakers, conserveringsmiddel.
pH-waarde (concentraat): ca. 8,5