

Resinex

Balwas- en harsverwijderaar

- ▲ Oplosmiddelhoudende reiniger voor het verwijderen van balwas- en harsresten
- ▲ Bijzonder geschikt voor het verwijderen van handbalhars in sporthallen
- ▲ Verwijdert niet alleen door balafdrukken veroorzaakte harsvlekken, maar ook hardnekkige, vastgekoekte lagen met ingebed vuil
- ▲ Geen beschadiging van eventuele beschermlagen



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op oplosmiddelbestendige vloerbedekkingen en oppervlakken.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt.

Spuit het product op

Giet het onverdunde product in een sproeiapparaat met schuimsproeier en breng het op het oppervlak aan. Laat het ongeveer 15 minuten inwerken. Verwijder vervolgens de vuilwateroplossing zoals hieronder beschreven.

Onderhoudsreiniging (machinale natreiniging):

Vloerbedekkingen worden gereinigd door machinale natreiniging met behulp van een schrobzuigmachine, een rode pad en een oplossing van Torvan-Concentraat (50–100 ml op 8 L water). De vuilwateroplossing moet grondig worden verwijderd. Verbruik: 100,0–200,0 ml/m².

Onderhoudsreiniging (oppervlaktereiniging):

De oppervlakken worden gereinigd door ze met een doek en een oplossing van Torvan-Concentraat (50–100 ml op 8 L water) af te vegen. Verbruik: 100,0 ml/m².

Geschikte hulpmiddelen: VFK260050 trechtersproeiflacon, VVK910330R PCR-schuimsproeier, z205025 sproeiflacon 1,5 L (blauw, PP-schuimsproeier, VITON-afdichtingen), z205066 HQ-lagedruksproeier 5 L (rood, schuimsproeier).



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling

Niet in water oplosbare oplosmiddelen.

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS08, Gevaar. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P331 GEEN braken opwekken. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)