

Carpasol

Sproei-extractiereiniger

- ▲ Vezeldiepe reiniging van het tapijt
- ▲ Vuil wordt snel opgelost
- ▲ Vorming van uitzuigbare agglomeraten van polymeer en vuil
- ▲ Agglomeraten hechten niet aan de tapijtvezel (anti-vervuilingseffect)
- ▲ Kan ook worden gebruikt met de bonnetpadmethode



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op kleurechte en vochtbestendige vloerbedekkingen en bekledingen van textiel.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Stofzuig eerst het tapijt grondig.

Sproei-extractie:

Afhankelijk van de vervuiling 0,5–1 L op 8 L koud water.

Giet de reinigungsoplossing in de zuiverwatertank. Besproei vlekken vooraf met de lans. Beweeg de lans in parallelle, overlappende banen over het tapijt. Breng de tapijtpool recht op en loop niet meer op het tapijt, tot het volledig droog is. Verbruik: 100,0 ml/m².

Bonnet-padmethode:

Afhankelijk van de vervuiling 100–150 ml op 1 L koud water.

Giet de reinigungsoplossing in de sprayflacon. Besproei de bonnetpad met reinigungsoplossing en plaats hem onder de eenschijfmachine. Sproei spaarzaam op ongeveer 1 m² tapijtoppervlak en bewerk in cirkelvormige bewegingen. Draai de vuile bonnetpad om of vervang hem. Verbruik: 5,0 ml/m².



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, anionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, fosfaten 5–15%, onderhoudsmiddelen, in water oplosbare oplosmiddelen, geurstoffen.

pH-waarde (concentraat): ca. 9,5

pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 8,5

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j600510	10 L kanister	60
j600572	200 L vat	2